



## 浙江新和成特种材料有限公司

地址：绍兴市浙江杭州湾上虞经济技术开发区纬五路32号

电话：0575-82721036

传真：0575-82721035

Http://www.nhumaterials.com

Polyphenylene Sulfide

## NHU-PPS Polymer（聚苯硫醚树脂）-纤维级

### 产品特性

我司采用先进的自动化聚合及后处理工艺，可以稳定提供品质优异、性能良好的树脂，本品是高分子量线型聚合物，具有耐高温、耐化学溶剂、绝缘、阻燃、无毒、性能稳定、抗恶劣环境的优良性能，适合纺丝，做高性能纤维。

### 产品用途

本品可用于纺丝，纺织的纤维主要用于特种功能过滤材料，用于粉尘控制和尾气除尘，如燃煤锅炉过滤布袋、垃圾焚烧尾气过滤布袋等。

### 产品性能

规格	熔体流动速率* g/10min...	灰分 wt %	失重 ** %	挥发份 *** %
测试方法	ISO1133 316°C 5kg	ISO 3451 750°C		
1230C/F	120-200	0.23	0.1	0.35
1231C/F				

### 使用方法

可通过常规的纺丝成型设备纺丝

\*: ISO 1133, 316°C, 5KG

\*\*： 150°C, 1小时，损失的质量百分比

\*\*\*: 300°C, 1小时，损失的质量百分比

### 使用注意事项

- 以上数据为产品的典型数值，不能作为产品验收标准。
- 最终制品会受到各种广泛因素的影响，产品介绍所示的数据不能保证完全适用于客户的特殊条件，使用时请客户做最终判断。
- 使用本公司材料前请参考相关的MSDS。